



## AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 30/AONO/CNPS/DG/CIPM/17 DU 18 OCTOBRE 2017

**POUR LA REHABILITATION D'UN ASCENSEUR DE 630KG, D'UNE CAPACITE DE HUIT (08) PERSONNES COTE LABORATOIRE AU CENTRE HOSPITALIER D'ESSOS (CHE)**

**FINANCEMENT : Budget de la CNPS**

### 1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de la facilitation du transbordement mécanisé d'un niveau à l'autre du bâtiment, des usagers, patients et personnels ainsi que des biens mobiliers, le Directeur Général de la CNPS lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la réhabilitation d'un ascenseur de 630kg pouvant porter huit personnes au Centre Hospitalier d'Essos (CHE). Les prestations à réaliser sont contenues dans le Cahier des Clause Techniques Particulière (CCTP).

### 2. Consistance des prestations

#### Machinerie

- Le remplacement complet des armoires électroniques de commande
- Le remplacement d'un moteur de traction
- La révision des mâchoires frein et du système de freinage
- Le remplacement des poulies de traction
- Le remplacement de toutes pièces d'usure

#### Paliers

- Le remplacement des serrures de portes
- L'installation des indicateurs de positions paliers
- Le remplacement des patins de portes, boutons de commande, galets de suspension
- Le remplacement de toutes pièces d'usure

#### Cabines et gaines

- Le remplacement des opérateurs des portes
- Le remplacement des cellules photoélectriques
- Le rhabillage des cabines x
- Le remplacement de toutes pièces d'usure
- Le remplacement des boutons de commande, de sonnerie, d'ouverture des portes
- Le remplacement des câbles de traction.

La réhabilitation comprend obligatoirement le remplacement des pièces défectueuses ou usées. Les pièces fournies, doivent être munies d'un certificat du fournisseur et d'une garantie. L'adaptation de pièces sur l'installation, si elle est nécessaire relève du prestataire, lequel devra donner une garantie d'une durée égale au moins à celle du fabricant des pièces d'origines

Désignation	Caractéristiques
Câble plat	Courroies plates gainées de polyuréthane armé de torons d'aciers
Accessoires de fixations	Vis, chevilles, y compris raccord de menuiserie et maçonnerie.
-Machine de traction à haut rendement GEN2 pour charge 630 Kg + ReGen drive + Rollers + Controller + système pulse+ tous les accessoires pour un fonctionnement normalisé  -Machine de traction à haut rendement GEN2 pour charge 1000 Kg + ReGen drive + Rollers + Controller + système pulse + tous les accessoires pour un fonctionnement normalisé	La machine aux roulements étanches lubrifiés à vie et les courroies d'acier gainé ne nécessitent aucun lubrifiant polluant. Sans réducteur, de faibles inerties, équipées d'un moteur à aimants permanents de conception radiale, elle possède un rendement exceptionnel. Un système de contrôle économique La machine est pilotée par un système de manœuvre à fréquence variable et à boucle fermée permettant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- une consommation électrique réduite</li> <li>- une diminution de la puissance installée</li> <li>- un courant de démarrage et courant nominale plus faibles ;</li> </ul> La capacité de mise en veille du contrôle de vitesse par variation de fréquence contribue également à la réduction de la consommation électrique. Pas d'interférence Le filtre électromagnétique de GeN2 Mod élimine toute interférence avec les autres systèmes électriques de l'immeuble. Il est conforme aux normes de compatibilité électromagnétiques.
Système de freinage	
Remplacement de toutes les pièces d'usure ; Galet de portes, galet de suspension, patins, opérateur de portes etc.	Neuf et garantie par le constructeur. Conforme à la norme ISO 9001
Cellule photo à multiples faisceaux	
Revêtement du plancher, habillage cabine, plafonnier y compris les panneaux de commande.	Panneau COP 1000A01 ou équivalent en acier inoxydable offrant les attaches sur les côtés gauche et droite utilisable avec les boutons d'ascenseur.
Bouton de position ascenseur, Bouton de sonnerie, Bouton de réouverture	Bouton EB 210 ou équivalent en acier inoxydable, fixable par clips, adéquat pour un montage sur panneau 2 à 3mm d'épaisseur.
Synthèse vocale	
Boîte d'inspection	
Armoire de protection électrique y compris des appareils de nécessité de fonctionnement	Coffret mural en polycarbonate de protection IP40, livré avec sa fixation et comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un disjoncteur tétrapolaire pour la machine. (4 pôles protégés)</li> <li>- Un disjoncteur bipolaire avec différentiel pour éclairage et prise de courant cabine.</li> <li>- Un disjoncteur bipolaire avec différentiel pour éclairage de gaine.</li> <li>- Un dispositif de consignation associé au coffret par un lien incassable, permettant la consignation en cas d'arrêt du service.</li> <li>- Deux bornes de reprise du circuit d'alarme cabine.</li> <li>- Une borne de masse pour circuit machine.</li> </ul> Pour le local : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un disjoncteur bipolaire avec différentiel pour éclairage machinerie.</li> <li>- Un disjoncteur bipolaire avec différentiel pour la prise de courant en cuvette et prises DTU.</li> <li>- Un disjoncteur bipolaire pour la télésurveillance REM.</li> <li>- Deux prises de courant avec terre.</li> <li>- Une barrette de masse pour mise à la terre</li> </ul>

### 3. Délais d'exécution

4. Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est de **dix (10) mois**.

### 5. Allotissement

Les travaux sont unis en un seul lot.

### 6. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de **FCFA HT 39 660 000 (trente-neuf millions six cent soixante mille), soit FCFA TTC 47 294 550 (Quarante-sept millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinquante)**.

### 7. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans le domaine de l'installation et la maintenance des ascenseurs, et ayant une équipe technique compétente et expérimentée.

### 8. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget programme 2013-2017 de la CNPS, sur la ligne d'imputation budgétaire n° 9-2D2206.

### 9. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure sur la pièce 10 du DAO, précisant le montant de FCFA 800 000 (huit cent mille).

Ladite caution devra être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

### 10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés sis au 9<sup>ème</sup> étage porte 903, de l'immeuble CNPS Yaoundé place de l'indépendance, dès publication du présent avis au Journal des Marchés (JDM).

### 10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au lieu sus-indiqué dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **francs CFA 60 000 (soixante mille)**, dans le compte spécial CAS-ARMP n° 335988 ouvert dans les agences BICEC.

### 11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le **21 novembre 2017** à 11 heures, heure locale et devra porter la mention :

**« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**

**N° 30/AONO/CNPS/DG/CIPM/17 DU 18 OCTOBRE 2017**

**POUR LA REHABILITATION D'UN ASCENSEUR DE 630KG, D'UNE CAPACITE DE HUIT (08) PERSONNES COTE LABORATOIRE AU CENTRE HOSPITALIER D'ESSOS**

**A N'OUVRIRE QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

## 11. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

## 12. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 21 novembre 2017 à **12 heures**, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la salle de réunions de ladite Commission au 4e étage, porte 416 de l'Immeuble CNPS sis à l'Avenue Kennedy

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

## 13. Critères d'évaluation

### 14.1 Critères éliminatoires

Les Critères éliminatoires sont les suivants :

- Absence d'une pièce administrative à l'ouverture des plis ;
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière ;
- Non validation d'au moins 70% des sous critères d'évaluation ;
- Non-respect des normes RSE :
  - Effectif du personnel affilié à la CNPS : supérieur ou égal à 3 (télé déclaration des 03 derniers mois), liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS, joindre l'APS attestant de la mise à jour du paiement des cotisations ;
  - Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE ou états des salaires) ;
  - Respect du principe de la promotion du genre : justifier d'au moins 20% de genre féminin dans l'effectif (joindre le DIPE, la liste du personnel ainsi que le rapport genre) ;
  - Assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours (joindre police d'assurance).

### 14.2 Critères essentiels

N°	CRITERES	EVALUATION	
		OUI	NON
1	<b>Présentation générale de l'offre</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reliure en spirale, mise en forme du document, ordonnancement des différentes parties du document, intercalaires en couleur</li></ul>		
2	<b>Références générales de l'entreprise</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Avoir exécuté au moins trois (03) projets similaires pendant les cinq dernières années pour un montant total cumulé de FCFA 50 000 000 (cinquante millions)</li></ul>		

3	<b>Capacité de financement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une attestation de Capacité de financement délivrée par une banque de premier ordre d'un montant supérieur ou égal à FCFA 20 000 000 (vingt millions)</li> </ul>		
4	<b>Qualification et expérience avérées du personnel clé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chef de projet :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénieur (Bac + 3) en génie électrique ou en maintenance industrielle.</li> <li>- Expérience professionnelle : au moins trois (03) années</li> </ul> </li> <li>• <b>Ingénieur de suivi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technicien Supérieur (Bac + 2) en Génie électrique ou en maintenance industrielle ou équivalent</li> <li>- Expérience professionnelle : au moins trois (03) années</li> </ul> </li> </ul>		
5	<b>Connaissance du site des travaux des CCTP et CCAP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestation de visite de site signée sur l'honneur par le soumissionnaire et conforme au modèle joint, CCTP et CCAP paraphé et signé.</li> </ul>		
6	<b>Conformité aux normes HQSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justifier des équipements des travailleurs</li> </ul>		
7	<b>Planning et Délai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planning et Délai <math>\leq</math> 10 mois</li> </ul>		
8	<b>Méthodologie et organisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Note méthodologique, approche organisationnelle des équipes du travail</li> </ul>		
9	Produire la fiche des équipements mettant en relief leur conformité aux spécifications techniques décrites dans les CCTP		
10	Conformité aux normes RSE		

#### 14. Attribution

Le Marché sera attribué au soumissionnaire ayant :

- présenté l'offre administrative conforme ;
- validé au moins 8 des 10 sous-critères de l'offre technique ;
- présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

#### 15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

#### 16. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés, à l'Immeuble CNPS sis à Yaoundé place de l'indépendance, 9ème étage, porte 903, tel/fax :675132106/696543132 ;

**Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 /-**

Yaoundé, le 18 octobre 2017

#### Copies :

- MINMAP
- ARMP ;
- Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage délégué concerné ;
- Président CIPM ;
- Affichage.

